



# TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE SU DEDO MEDIO AL OPERAR MÁQUINA GUILLOTINA

## DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Un trabajador se encontraba despuntando cajas en la máquina guillotina. En un momento, acciona el pedal que activa el movimiento de cizalla y simultáneamente, mantiene inserto el dedo debajo del área de corte, el que fue amputado por la maquinaria.



## CAUSAS DEL ACCIDENTE

- » Introducir mano en área de corte.
- » Ausencia de procedimiento de trabajo seguro para la operación de la máquina.
- » Ausencia de identificación de peligro y evaluación del riesgo en la actividad.
- » Ausencia de protección en el área de operación.
- » Ausencia de supervisión en la actividad.
- » Accionamiento involuntario de pedal por ausencia de protección o sensores.

## LECCIONES APRENDIDAS

### EMPRESAS

- 1 Evaluar los riesgos y adoptar las medidas preventivas en las máquinas que contengan elementos cortantes.
- 2 Realizar procedimientos de trabajo seguro, considerando las características y complejidad de la tarea, materias primas y estado salud de los trabajadores.
- 3 Instalar protecciones fijas o móviles en la parte frontal, lateral y posterior de las máquinas. La protección frontal debe permitir visibilidad completa de la cuchilla, con el fin de ver el corte que se realiza.
- 4 El pedal deberá estar cubierto en la parte superior y lateral para impedir accionamientos involuntarios.
- 5 Capacitar a los trabajadores en los riesgos y medidas preventivas que deben aplicar al realizar la tarea.

### TRABAJADORES

- 1 Nunca intervenir ni exponer el cuerpo en equipos con partes con elementos cortantes.
- 2 Nunca retirar las protecciones ni resguardos que tenga la máquina.
- 3 Mantenerse atento a las condiciones de trabajo, y accionar el mando de funcionamiento sólo cuando el material esté posicionado y no tenga ninguna parte del cuerpo expuesta en el área de operaciones.
- 4 Informar inmediatamente a la jefatura de los desperfectos que se encuentren en la máquina o equipos que esté operando.
- 5 Respetar las normas de seguridad establecida por la empresa en los procedimientos de trabajo seguro.